

Dystrybutor filtrujący ATTRACTIVE POU

DYSTRYBUTORY FILTRUJĄCE

DYSTRYBUTOR FILTRUJĄCY ATTRACTIVE POU charakteryzuje się atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem. Wyposażony jest w podświetlenie LED strumienia wody, nowoczesny cyfrowy wyświetlacz oraz system zabezpieczający przed zalaniem pomieszczenia. Urządzenie posiada również zaimpregnowane srebrem krany – tzw. strażnika higieny, czyli system ochronny, który zabezpiecza krany przed rozwojem bakterii.

Dystrybutor ATTRACTIVE POU jest urządzeniem wykonanym z najwyższej jakości materiałów.

Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną (6 - 9°C) i gorącą (95 - 97°C). Istnieje możliwość zamontowania modułu do serwowania schłodzonej wody gazowanej (6 - 9°C). Dostępna kolorystyka: srebrny i czarny. Dostępne modele: wolnostojący bez CO2, wolnostojący z CO2, nablutowy (mini) bez CO2, nablutowy (mini) z CO2.

Zalety urządzenia:

- atrakcyjny i nowoczesny wygląd dystrybutora,
- dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody w temperaturze pokojowej oraz wody gazowanej,
- dystrybutor wyposażony jest w podświetlenie LED strumienia wody, nowoczesny cyfrowy wyświetlacz z elektro-przyciskami,
- dystrybutor posiada system zabezpieczający przed zalaniem pomieszczenia,
- urządzenie posiada zaimpregnowane srebrem krany – tzw. strażnika higieny – system ochronny, który zabezpiecza krany przed rozwojem bakterii,
- wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością,
- zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304,
- czynnik chłodniczy R134a.



Dystrybutor filtrujący ATTRACTIVE POU

DYSTRYBUTORY FILTRUJĄCE

Parametry urządzeń

	ATTRACTIVE POU bez CO2	ATTRACTIVE POU z CO2	ATTRACTIVE MINI POU bez CO2	ATTRACTIVE MINI POU z CO2
Zasilanie:	AC 200V/ 60Hz	AC 200V/ 60Hz	AC 200V/ 60Hz	AC 200V/ 60Hz
Moc chłodzenia:	120 W	120 W	120 W	120 W
Moc grzania:	430 W	430 W	430 W	430 W
Wydajność wody zimnej:	9 l/h	9 l/h	9 l/h	9 l/h
Wydajność wody gorącej:	7 l/h	7 l/h	7 l/h	7 l/h
Wydajność wody gazowanej:	-	9 l/h	-	9 l/h
Warunki pracy:	0-40 stopni C	0-40 stopni C	0-40 stopni C	0-40 stopni C
Ochrona przepięciowa:	I	I	I	I
Waga:	27 kg	37 kg	23 kg	23 kg
Wymiary wys./szer./gł. (mm):	1100x320x340	1100x320x340	490x320x450	490x320x450
System filtracji:	AP2-C405-SG 3M	AP2-C405-SG 3M	AP2-C405-SG 3M	AP2-C405-SG 3M
Podajnik na kubki:	bezpłatna opcja	bezpłatna opcja	bezpłatna opcja	bezpłatna opcja

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi dyrektywami LVD i EMC.

System filtracji posiada certyfikat CE oraz atest PZH.