

## Dystrybutor filtrujący BRILANT POU

## DYSTRYBUTORY FILTRUJĄCE

**DYSTRYBUTOR FILTRUJĄCY BRILANT POU** charakteryzuje się oryginalnym i nowoczesnym wyglądem, który pozwala na doskonale wkomponowanie się do różnego rodzaju wnętrz.

Dystrybutor dodatkowo wyposażony jest w system ECO, czyli energooszczędny tryb pozwalający na automatyczne wyłączenie funkcji grzania wody, gdy w pomieszczeniu jest ciemno – uruchamiany na życzenie klienta. Urządzenie posiada również zaimpregnowane srebrem krany – tzw. strażnika higieny, czyli system ochronny, który zabezpiecza krany przed rozwojem bakterii.

Dystrybutor BRILANT POU jest urządzeniem wykonanym z najwyższej jakości materiałów.

Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną (5 - 12°C) i gorącą (89 - 95°C). Istnieje możliwość zamontowania modułu do serwowania schłodzonej wody gazowanej (5 - 12°C). Dostępna kolorystyka: biało-czarna. Dostępne modele: wolnostojący bez CO<sub>2</sub>, wolnostojący z CO<sub>2</sub>, nablutowy (mini) bez CO<sub>2</sub>, nablutowy (mini) z CO<sub>2</sub>.

### Zalety urządzenia:

- Oryginalny i nowoczesny wygląd dystrybutora,
- dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody w temperaturze pokojowej oraz wody gazowanej,
- wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością,
- dystrybutor dodatkowo wyposażony jest w system ECO, czyli energooszczędny tryb pozwalający na automatyczne wyłączenie funkcji grzania wody, gdy w pomieszczeniu jest ciemno – uruchamiany na życzenie klienta,
- urządzenie posiada zaimpregnowane srebrem krany – tzw. strażnika higieny – system ochronny, który zabezpiecza krany przed rozwojem bakterii,
- zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304,
- czynnik chłodniczy R134a.



## Dystrybutor filtrujący BRILANT POU

## DYSTRYBUTORY FILTRUJĄCE

### Parametry urządzeń

	<b>BRILANT POU bez CO2</b>	<b>BRILANT POU z CO2</b>	<b>BRILANT MINI POU bez CO2</b>	<b>BRILANT MINI POU z CO2</b>
<b>Zasilanie:</b>	AC 220 V / 60 Hz	AC 220 V / 60 Hz	AC 220 V / 60 Hz	AC 220 V / 60 Hz
<b>Moc chłodzenia:</b>	90 W	90 W	90 W	90 W
<b>Moc grzania:</b>	430 W	430 W	430 W	430 W
<b>Wydajność wody zimnej:</b>	7 l/h	7 l/h	7 l/h	7 l/h
<b>Wydajność wody gorącej:</b>	5 l/h	5 l/h	5 l/h	5 l/h
<b>Wydajność wody gazowanej:</b>	-	5 l/h	-	5 l/h
<b>Warunki pracy:</b>	0-40 stopni C	0-40 stopni C	0-40 stopni C	0-40 stopni C
<b>Ochrona przebiegiowa:</b>	I	I	I	I
<b>Waga:</b>	24 kg	24 kg	18 kg	18 kg
<b>Wymiary wys./szer./gł. (mm):</b>	1100x260x360	1100x260x360	495x260x480	495x260x480
<b>System filtracji:</b>	AP2-C405-SG <b>3M</b>	AP2-C405-SG <b>3M</b>	AP2-C405-SG <b>3M</b>	AP2-C405-SG <b>3M</b>
<b>Podajnik na kubki:</b>	bezpłatna opcja	bezpłatna opcja	bezpłatna opcja	bezpłatna opcja

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi dyrektywami LVD i EMC.

System filtracji posiada certyfikat CE oraz atest PZH.